



## BC2

## Giunti per sistemi asserviti

### Coppia: da 0,5 a 40Nm

- **Flessibilità multidirezionale**
- **Grande precisione**
- Grande rigidità torsionale
- Monoblocco
- Senza gioco
- 6 filetti
- T° d'utilizzo: da -40°C a +120°C
- Velocità max.: 5.000 g/min
- Materiale:  
Alluminio 6082
- **Prealesaggio senza tolleranza**

*Fissaggio con  
ganascia di  
serraggio*




### Applicazioni

- Codificatori, sistemi ottici
- Automatismi, motori passo-passo
- Utilizzo continuo o intermittente

### Assemblaggio

- Non superare la quota C



### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+     | 5+  | 10+          |
|-----|--------|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -6% | Su richiesta |

| Codice | ØD   | L    | C    | Vite | Disallineamento |                 | Rigidità<br>torsione<br>(Nm/Rad) | Coppia massima (Nm)       |                 |          |
|--------|------|------|------|------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|----------|
|        |      |      |      |      | Radiale<br>(mm) | Angolare<br>(°) |                                  | A colpi con<br>inversione | Non<br>uniforme | uniforme |
| BC22   | 9,5  | 19,6 | 5,3  | M1,6 | 0,12            | 3°              | 2                                | 0,5                       | 0,66            | 1,0      |
| BC23   | 12,7 | 22,9 | 6,5  | M2   | 0,17            | 5°              | 16                               | 1,0                       | 1,33            | 2,0      |
| BC24   | 19,1 | 26,5 | 6,5  | M2,5 | 0,25            | 7°              | 51                               | 2,6                       | 3,53            | 5,3      |
| BC25   | 25,4 | 38,1 | 11,0 | M3   | 0,38            | 7°              | 120                              | 5,0                       | 6,66            | 10,0     |
| BC26   | 31,8 | 57,2 | 16,0 | M4   | 0,50            | 7°              | 250                              | 7,5                       | 10,00           | 15,0     |
| BC27   | 38,1 | 66,7 | 18,0 | M5   | 0,60            | 7°              | 370                              | 11,0                      | 14,66           | 22,0     |
| BC29   | 50,8 | 95,3 | 25,0 | M6   | 0,90            | 7°              | 760                              | 20,0                      | 26,66           | 40,0     |

| Codice | ØA1 x ØA2   |             | ØA1 x ØA2     |              | ØA1 x ØA2<br>Alesaggi Standard<br>(H8) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 4             |              |
|--------|-------------|-------------|---------------|--------------|--|--------|-----------------------------------|--------------|
|        | Prealesaggi | Min.        | Max.          | Alesaggi std |  |        | Alesaggi e prealesaggi modificati |              |
| BC22   | 2,0 x 2,8   | 2 x 4       | 4,76 x 4,76   |              | 3 x 3                                  | ✓      | 43,05 €                           | 43,05 €      |
| BC23   | 2,5 x 4,5   | 3 x 5       | 6,35 x 6,35   |              | 3,18 x 4 6 x 6                         | ✓      | 46,05 €                           | 55,26 €      |
| BC24   | 2,5 x 5,8   | 4,76 x 6,35 | 10 x 10       |              | 5 x 6 6 x 10 8 x 8                     | ✓      | 51,06 €                           | 51,06 €      |
| BC25   | 3,5 x 7,5   | 5 x 8       | 12,70 x 12,70 |              | 6 x 6 8 x 12 10 x 10 10 x 12 12 x 12   | ✓      | 57,08 €                           | 57,08 €      |
| BC26   | 6,0 x 10,0  | 8 x 10      | 16 x 16       |              | 10 x 14                                | ✓      | 99,00 €                           | 99,00 €      |
| BC27   | 8,0 x 12,0  | 8 x 12      | 19 x 19       |              | -                                      | ✓      | 113,51 €                          | 136,22 €     |
| BC29   | 10,0 x 16,0 | 10 x 16     | 26 x 26       |              | -                                      | -      | Su richiesta                      | Su richiesta |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm