Rullo tendicinghia



GTC

Per applicazioni correnti

- Rullo tenditore per cinahia utilizzabile con tenditore automatico BTE o tenditori fissi TMR o TFR
- Con cuscinetti a sfere
- Ingrassaggio permanente
- Materiali:

Dado, bullone e distanziatore: acciaio galvanizzato


- Rullo: poliammide
- Temperatura mass. d'utilizzo: +70°C

Accessori

- Tenditore BTE (vol. 2 p.234) TMR e TFR (web)

> **Buon rapporto** qualità / prezzo









Esempio di utilizzo con Esempio di utilizzo con i bracci per tenditore BTE

tenditore fisso TFR

SCONTI PER QUANTITÀ

Velocità	Macca	Codi	20	Prezzo	
	Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta	
	Qta	1+	4+	10+	

Codice	A	В	С	ØD	ØМ	max (g/min)	Massa (kg)	Codice tenditore	Stock*	unit. da 1 a 3
GTC-2	35	3,0	51	30	M8	8000	0,08	BTE2	V	27,65 €
GTC-3/4	45	6,0	67	40	M10	8000	0,17	BTE3-BTE4	~	32,57 €
GTC-5	60	7,5	89	60	M12	6000	0,40	BTE5	V	58,30 €
GTC-6	90	9,0	127	80	M20	5000	1,20	BTE6-BTE7	~	99,12 €
GTC-7	135	7,0	169	90	M20	4500	1,70	BTE7	-	195,53€

^{*}Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm







Rullo tendicinghia

Per ambienti aggressivi

GTCss

- Rullo tenditore per cinghia

- Senza cappucci di tenuta
- Con cuscinetti a sfere
- Temperatura mass. d'utilizzo: +70°C
- Materiali:


Dado, bullone e distanziatore: inox A2 rullo: poliammide

Accessori

Tenditore BTE (vol. 2 p.235)







SCONTI PER QUANTITÀ

							Sc.	Prezzo -10	J% Su	richiesta
Codice	A	В	С	ØD	E	ØМ	Codice tenditore	Velocità max (g/min)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
GTC-2/SS	38	35	3	30	13	M8	BTE2	8000	V	36,60 €
GTC-3/4/SS	51	45	6	40	16	M10	BTE3-BTE4	8000	~	50,51 €

M12

7,5 *Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm





6000



103.16€

GTC-5/SS 67.5 60