# Cinghia aperta al metro tipo AT

**PASSO** 

Poliuretano rinforzato con acciaio

# **AT5**



- Profilo metrico di 2ª generazione
- Trasmette un carico più importante
- Passo 5mm e 10mm
- Per movimenti lineari
- Fissaggio con piastre di giunzione rigide
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C
- Velocità mass. 40m/s
- Tolleranza sulla lunahezza
- ±0,8mm/1000mm
- Rendimento fino al 98%
- Resiste all'olio
- Basso livello di rumore
- Allungamento debole

### Applicazioni

Movimenti alternativi d'andata e ritorno


#### Accessori

- Taraa di aiunzione **AT.../P** 


#### Info.

- Lunahezza minima: 1.000mm
- Fornita in multipli di 1metro
- Al momento dell'ordine, aggiungere la lunahezza (L) e la larahezza (I) al riferimento (AT5M/L/I)

es.: AT5M/1000/16









Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ Sc. Prezzo -7% -14% -20% -24% Su richiesta

#### Esempio di applicazione

	Prezzo unitario al metro da 1 a 5 per una larghezza di					
Riferimenti	Passo	10mm	16mm	25mm	32mm	50mm
AT5M	AT5	24,33 €	28,90 €	54,16 €	-	-
AT10M	AT10	-	-	46.70 €	59.61 €	66.23 €

## Altri prodotti...



Perno di bloccaggio rapido manuale, A sfere



Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316



Accessori di collegamento, Piatto girevole



Grano punta in nylon, punta in nylon



Anello di bloccaggio inox, Inox



Conical flexible shaft handle Ø20, Black PVC



Pressore a molla sensore di rilevamento, Con attaco per sensore



Piede snodato con base stampata Ø85, Ø



Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio



Pressore a molla con esagono incassato,



Guida modulabile Drylin® W, Binario



Sfera portante, Leggero

# Prodotti correlati



Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica -AT5 al...