Sfera portante avvitabile miniatura

New Taglia XS Acc


BPVM

Spostamento fluido

NUOVO!



- ***Sfera portante per posizionare e orientare i pezzi***
- *La sfera rotola nella gabbia di scorrimento*
- *La superficie del pezzo è protetta*
- *T° d'utilizzo: da - 50° a + 90°C*
- *La capacità di carico diminuisce in modo lineare a temperature > a 20°C*
  (Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% max)
- *Materiali:*
  Vite in acciaio brunito e sfera in acciaio per cuscinetti
  Gabbia di scorrimento: poliuretano




Applicazioni

- *Permette uno scorrimento con minimo attrito*
- ⚠ ***Non utilizzare per l'indicizzazione!***

Vantaggi

- *Regolazione dal retro della posizione della sfera portante*



Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD1	L1	ØD sfera	SW	Coppia di serraggio max. (Nm)	Capacità di carico max per utilizzo statico (N)	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5
BPVM6-8	M6	8	2,5	1,5	0,1	172	1	13,35 €
BPVM6-16	M6	16	2,5	1,5	0,1	172	3	13,35 €
BPVM8-10	M8	10	3,5	1,5	0,3	336	3	13,43 €
BPVM8-20	M8	20	3,5	1,5	0,3	336	7	13,43 €
BPVM10-12	M10	12	4,5	2,0	0,6	556	5	13,54 €
BPVM10-25	M10	25	4,5	2,0	0,6	556	13	13,54 €
BPVM12-16	M12	16	6,5	2,5	1,4	1161	10	14,14 €
BPVM12-35	M12	35	6,5	2,5	1,4	1161	27	14,14 €
BPVM16-20	M16	20	8,5	3,0	3,2	1986	24	16,98 €
BPVM16-50	M16	50	8,5	3,0	3,2	1986	71	16,98 €

Dimensioni in mm


Inx Taglia XS New Sfera portante avvitabile miniatura inox

Spostamento fluido — BPVMss

NUOVO!



- ***Sfera portante per posizionare e orientare i pezzi***
- *La sfera rotola nella gabbia di scorrimento*
- *La superficie del pezzo è protetta*
- *T° d'utilizzo: da - 50° a + 90°C*
- *La capacità di carico diminuisce in modo lineare a temperature > a 20°C*
  (Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% max)
- *Materiali:*
  Vite in inox 303 e sfera in inox temprato
  Gabbia di scorrimento: poliuretano




Applicazioni

- *Permette uno scorrimento con minimo attrito*
- ⚠ ***Non utilizzare per l'indicizzazione!***

Vantaggi

- *Regolazione dal retro della posizione della sfera portante*



Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØD1	L1	ØD sfera	SW	Coppia di serraggio max. (Nm)	Capacità di carico max per utilizzo statico (N)	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5
BPVM6-8/SS	M6	8	2,5	1,5	0,1	172	1	18,72 €
BPVM6-16/SS	M6	16	2,5	1,5	0,1	172	3	18,72 €
BPVM8-10/SS	M8	10	3,5	1,5	0,3	336	3	18,83 €
BPVM8-20/SS	M8	20	3,5	1,5	0,3	336	7	18,83 €
BPVM10-12/SS	M10	12	4,5	2,0	0,6	556	5	18,96 €
BPVM10-25/SS	M10	25	4,5	2,0	0,6	556	13	18,96 €
BPVM12-16/SS	M12	16	6,5	2,5	1,4	1161	10	19,81 €
BPVM12-35/SS	M12	35	6,5	2,5	1,4	1161	27	19,81 €
BPVM16-20/SS	M16	20	8,5	3,0	3,2	1986	24	23,78 €
BPVM16-50/SS	M16	50	8,5	3,0	3,2	1986	71	23,78 €

Dimensioni in mm

Mini sfera portante a incastro

New Taglia XS

BPPL — Con gabbia di scorrimento

NUOVO!



- ***Sfera portante con gabbia di scorrimento***
- *Senza manutenzione*
- *T° d'utilizzo: da -50° a + 90°C*
- *La capacità di carico diminuisce in modo lineare a temperature >20°C (Esempio: a 90°C la capacità di carico è del 60% max)*
- *Materiali:*
  Corpo: Inox
  Gabbia di scorrimento: Poliuretano
  Sfera: Inox temprato

Vantaggi


- *La zigrinatura sul bordo esterno consente l'installazione nei fori senza ulteriori passaggi preparatori.*


Montaggio

- *Il fissaggio viene effettuato tramite pressione sulla sfera portante con bordo esterno zigrinato.*
- *Le sfere portanti possono essere montate con gli attrezzi di montaggio* **BPPL/TOOL**

Applicazioni

- *Sistemi di trasporto, di convogliamento, postazioni di lavoro e di imballaggio.*







Attrezzo di montaggio

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta


Codice	ØD sfera	ØD1	ØD2	H1	H2	H3	H4	ØA (H7) foro	Capacità di carico (kg)	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5
Mini sfera portante											
BPPL6-10	6,5	10,0	13	3,2	11,2	1,2	4,2	10,0	116	4	12,29 €
BPPL8-12	8,5	12,6	17	4,5	12,4	1,8	4,2	12,6	198	8	13,35 €
Attrezzo di montaggio											
BPPL6-10/TOOL	Per sfera portante BPPL6-10									118	25,42 €
BPPL8-12/TOOL	Per sfera portante BPPL8-12									125	25,42 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


PR820

Ruota di rinvio, Serie 820 e 815


RPPM

Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP5 Poliuretano armatura in acciaio


BLHT50

Rinvio angolare a T, da 11.50 a 30 Nm


G01

Giunto cardanico semplice, Sollecitazioni normale


PSG2S

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 316


YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6


PSG1

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato


BUT

Accessori per pannello, Arresto per pannello


SFWR

Supporto per estremità dell'albero,


PAP

Maniglia e battuta per porta, Maniglia


JCSss

Giunto cardanico - inox, Sollecitazioni


CHA_GC_9SS

Cerniera (tutto inox), A saldare

Prodotti correlati


BPVMss

Sfera portante avvitabile miniatura, Miniatura ad avvitare


BPPL

Mini sfera portante a incastro, A incastro


BPPL

Attrezzo di montaggio per sfera portante, Attrezzi di montaggio