

- Screw-on hinge
- Opening angle 270°
- Materials:
 - Aluminium 6060 T5
 - Stainless steel spindle
 - Plastic caps

Advantage


- Reduced space requirement
- Lift-off




Clear anodised




Black anodised



Type 1



Type 2



DISCOUNTS

| | | | | |
|------|-----|-----|------|------------|
| Qty | 1+ | 6+ | 20+ | 50+ |
| Disc | Net | -5% | -10% | On request |

| Part N° | Type | Finish | A | B | C | ØD | E | Weight | Price each |
|------------------|------|----------------|-----|------|-----|-----|----|--------|------------|
| | | | | | | | | (g) | 1 à 5 |
| CHA-GC-9-1/AL/IN | 1 | Clear anodised | 102 | 45,9 | 2,5 | 6,1 | 50 | 50 | 17,14 € |
| CHA-GC-9-2/AL/IN | 2 | Clear anodised | 102 | 45,9 | 2,5 | 6,1 | 50 | 50 | 17,14 € |
| CHA-GC-9-1/AL/BK | 1 | Black anodised | 102 | 45,9 | 2,5 | 6,1 | 50 | 50 | 17,14 € |
| CHA-GC-9-2/AL/BK | 2 | Black anodised | 102 | 45,9 | 2,5 | 6,1 | 50 | 50 | 17,14 € |

All dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



ZBRA
Ingranaggio conico in
plastica, 1:1



UFX
Giunto elastico
UNEFLEX, range



VTH
Vite a testa
esagonale, Acciaio
classe 8.8



H1
Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



PPG
Pistoncino a molla,
Con flangia di
fissaggio orizzontale




BPPL
Attrezzo di montaggio
per sfera portante,
Attrezzi di montaggio



PML
Piede massiccio per
carichi pesanti, Ø 100,
120 o 150



M0
Coppia ruota e vite
senza fine, Plastica
lavorata (delrin)



RDE-W
Rondella di tenuta
Hygienic Usit®, Inox -
EPDM bianco



G4
Ingranaggio dritto
acciaio, Acciaio
20NCD2



BGC
Giunto Oldham, con
ganascia di serraggio



NKXR
Cuscinetto combinato
senza anello interno,
Needle and cylindrical
ro...

Prodotti correlati



CHA_GC_9SS
Cerniera a bandiera
inox, A saldare



CHA_GC_9SS
Cerniera (tutto inox),
A saldare



CHAGC-AL
Cerniera ad avvitare,
Sfilabile