

- Screw-on hinge
- Opening angle 270°
- Materials:
 - Aluminium 6060 T5
 - Stainless steel spindle
 - Plastic caps

Advantage


- Reduced space requirement
- Lift-off




Clear anodised




Black anodised



Type 1



Type 2



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc	Net	-5%	-10%	On request

Part N°	Type	Finish	A	B	C	ØD	E	Weight (g)	Price each
									1 à 5
CHA-GC-9-1/AL/IN	1	Clear anodised	102	45,9	2,5	6,1	50	50	17,14 €
CHA-GC-9-2/AL/IN	2	Clear anodised	102	45,9	2,5	6,1	50	50	17,14 €
CHA-GC-9-1/AL/BK	1	Black anodised	102	45,9	2,5	6,1	50	50	17,14 €
CHA-GC-9-2/AL/BK	2	Black anodised	102	45,9	2,5	6,1	50	50	17,14 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



HLC28

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 182Nm



FDSQ

Flexible drive shaft, Masterflex® Steel, with PVC casing



RHT

Ruota alte temperature, fino a 200kg



CHAFR-MINI

Cerniera, A frizione



VQT

Chiusura ¼ di giro per bloccaggio, Manopola plastica o inox



DOMI30

Accessori di collegamento, Piatto girovole



T5P_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T10




GSI_A

Molla a gas regolabile inox, Inox




G-ECO15

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO,



LWH

Guida lineare a sfere - Sfere acciaio, Carello -



NK80

Guida mini Drylin® N, Larghezza 80mm



PR880

Ruota di rinvio, Serie 880

Prodotti correlati



CHA_GC_9SS

Cerniera a bandiera inox, A saldare



CHA_GC_9SS

Cerniera (tutto inox), A saldare



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare, Sfilabile



CHA_GC_14SS

Cerniera a bandiera inox, Ad avvitare