

Fissaggio maschio

D-PARss D-KONss


- Le forti deformazioni consentono un elevato assorbimento di energia
- Assorbimento progressivo dell'energia
- Materiali:
 - Armatura: piastre inox A2
 - Cilindro: gomma
- Durezza: NK 55-60 shore A
- T° d'utilizzo: da -40°C a +70°C

Utilizzo


- Paracolpi utilizzati come piedi di supporto o come tamponi per attutire gli urti

Info.

- **D-KON12-80-30/SS: base quadrata 80 x 80mm



Tipo D-PARss



Tipo D-KONss

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	100+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codica	ØG	T	ØD	H	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
D-PAR6-20-24/SS	M6	18	20	24	✓	3,80 €
D-PAR8-30-36/SS	M8	20	30	36	✓	5,89 €
D-PAR8-35-40/SS	M8	20	35	40	✓	15,99 €
D-PAR8-50-67/SS	M8	36	50	67	✓	16,43 €
D-PAR10-50-58/SS	M10	28	50	58	✓	12,74 €
D-KON6-25-17/SS	M6	18	25	17	✓	3,65 €
D-KON10-50-18/SS	M10	28	50	18	✓	9,18 €
D-KON12-80-30/SS**	M12	35	80	30	-	49,03 €
D-KON16-125-45/SS	M16	45	125	45	-	106,61 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DOMI120

Accessori di collegamento, Piatto girevole



SH1

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



MPS

Distanziatore esagonale, Inox 303



GARBAB

Perno di bloccaggio rapido manuale, A sfere



PRF4590

Profilato alluminio standard, 45 x 90 mm



DOMI50

Accessori di collegamento, Leva di serraggio



ZG1

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



PLM-SC

Magnete piatto, With threaded hole



PWC

Inserti filettati, Kit Powercoil - con o senza attrezzo di posa



RT25

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/elevata



PRF-SRA-78

Sistema di chiusura per profili alluminio, Serratura rapida



GE_ET_2RS

Snodo sferico, Cromo duro/PTFE con guarnizioni di tenuta

Prodotti correlati



DPAR_DKON

Piedino antivibrante parabolico, Acciaio



D-PAR_SS

Piedino antivibrante parabolico, inox