

**New**

# Impugnatura sferica femmina

**Inox 304** o alluminio**GPBss**  
**GPBAL**


- **Elemento di manovra**
- **Materiali:**  
Inox 304  
Alluminio
- **Finitura:** lucida

**Vantaggi**


- Non trattiene sporco né polvere



inox



alluminio

**NUOVO!****SCONTI PER QUANTITÀ**

<b>Qtà</b>	1+	6+	10+	20+
<b>Sc.</b>	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD6	H	T	Prezzo unit. da 1 a 5
<b>Inox 304</b>						
GPB16-M4/SS	M4	16	8	15,0	7,2	7,96 €
GPB20-M5/SS	M5	20	12	18,0	9,1	8,80 €
GPB25-M6/SS	M6	25	15	22,5	11,0	12,91 €
GPB32-M8/SS	M8	32	18	29,0	14,5	19,20 €
GPB40-M10/SS	M10	40	22	37,0	18,0	34,05 €
GPB50-M12/SS	M12	50	28	46,0	21,0	53,29 €
<b>Alluminio</b>						
GPB16-M4/AL	M4	16	8	15,0	7,2	5,64 €
GPB20-M5/AL	M5	20	12	18,0	9,1	5,80 €
GPB25-M6/AL	M6	25	15	22,5	11,0	8,11 €
GPB32-M8/AL	M8	32	18	29,0	14,5	11,69 €
GPB40-M10/AL	M10	40	22	37,0	18,0	16,82 €
GPB50-M12/AL	M12	50	28	46,0	21,0	24,39 €


Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



NRV

Morsetto incrociato,  
Montaggio e  
regolazione rapidi



RDE-W

Rondella di tenuta  
Hygienic Usit®, Inox -  
EPDM bianco



PRT-TO

Corona girevole  
Iglidur®, Con  
dentatura esterna-  
Iglidur®, allumini...



DGSA

Testa a snodo  
maschio, Acciaio /  
acciaio - Serie  
economica



PW\_PWG05

Vite senza fine di  
precisione, Acciaio



UCP\_PBT

Cuscinetto ritto  
polimero inox,  
polimero e inox



MCLred

Manicotto di  
riduzione, Cilindrico -  
inox



SLB

Pistoncino a molla,  
inox



PV1R

Braccio portaventosa  
orientabile, Serraggio  
standard



GE\_ET\_2RS

Snodo sferico, Cromo  
duro/PTFE con  
guarnizioni di tenuta



HW\_HT

Guida su semi-binari,  
Binario



BPFLss

Supporto a flangia  
ovale a carico leggero  
inox, Inox

## Prodotti correlati



GPBSS

Impugnatura sferica  
femmina filettata,  
Alluminio



GPB

Maniglia a tirante,  
Maschiatura  
modellata



GPB

Maniglia a tirante,  
Con inserto ottone