

New

Impugnatura sferica femmina

Inox 304 o alluminio**GPBss**
GPBAL

- **Elemento di manovra**
- **Materiali:**
Inox 304
Alluminio
- **Finitura:** lucida

Vantaggi


- Non trattiene sporco né polvere



inox



alluminio

**NUOVO!****SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD6	H	T	Prezzo unit. da 1 a 5
Inox 304						
GPB16-M4/SS	M4	16	8	15,0	7,2	7,96 €
GPB20-M5/SS	M5	20	12	18,0	9,1	8,80 €
GPB25-M6/SS	M6	25	15	22,5	11,0	12,91 €
GPB32-M8/SS	M8	32	18	29,0	14,5	19,20 €
GPB40-M10/SS	M10	40	22	37,0	18,0	34,05 €
GPB50-M12/SS	M12	50	28	46,0	21,0	53,29 €
Alluminio						
GPB16-M4/AL	M4	16	8	15,0	7,2	5,64 €
GPB20-M5/AL	M5	20	12	18,0	9,1	5,80 €
GPB25-M6/AL	M6	25	15	22,5	11,0	8,11 €
GPB32-M8/AL	M8	32	18	29,0	14,5	11,69 €
GPB40-M10/AL	M10	40	22	37,0	18,0	16,82 €
GPB50-M12/AL	M12	50	28	46,0	21,0	24,39 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHAR16046
Cerniera a molla,
avvitabile



PRF_PSA
Rotella per profilo
alluminio, Albero per
guida



KB_WW
Manicotto chiuso a
sfere di precisione,
Economica



FF15
Riduttore ad alberi
paralleli, da 2.20 a 10
Nm



HLUMss
Impugnatura girevole,
Inox 316



AT5M AT10M
Cinghia aperta al
metro tipo AT, AT5
Poliuretano armatura
in acciaio



PDM_PDV
, by metal detectors



PR40
Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
50



PLM-SC
Magnete piatto, With
threaded hole



BAGSS
Anello di bloccaggio
inox, Inox



GB-RA
Ingranaggio dritto
ottone, Ottone



BLHM50
Rinvio angolare, fino a
30 Nm

Prodotti correlati



GPBSS
Impugnatura sferica
femmina filettata,
Alluminio



GPB
Maniglia a tirante,
Maschiatura
modellata



GPB
Impugnatura sferica,
Con inserto ottone