Inx All Impugnatura sferica femmina filettata

Inox 304 o alluminio


GPBss
GPBAL

- ***Elemento di manovra***
- *Materiali:*
  Inox 304
  Alluminio
- *Finitura: lucida*


Vantaggi

- *Non trattiene sporco né polvere*





NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD6	H	T	Prezzo unit. da 1 a 5
Inox 304						
GPB16-M4/SS	M4	16	8	15,0	7,2	8,98 €
GPB20-M5/SS	M5	20	12	18,0	9,1	9,95 €
GPB25-M6/SS	M6	25	15	22,5	11,0	14,55 €
GPB32-M8/SS	M8	32	18	29,0	14,5	21,64 €
GPB40-M10/SS	M10	40	22	37,0	18,0	38,40 €
GPB50-M12/SS	M12	50	28	46,0	21,0	60,12 €
Alluminio						
GPB16-M4/AL	M4	16	8	15,0	7,2	6,35 €
GPB20-M5/AL	M5	20	12	18,0	9,1	6,55 €
GPB25-M6/AL	M6	25	15	22,5	11,0	9,17 €
GPB32-M8/AL	M8	32	18	29,0	14,5	13,19 €
GPB40-M10/AL	M10	40	22	37,0	18,0	18,96 €
GPB50-M12/AL	M12	50	28	46,0	21,0	27,51 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



LSAG

Albero scanalato a sfere, Binario - da 514 N a 15386 N




HBM

Guida su semi-binari, Boccola di regolazione



CM

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Combination spanner



PRZ

Profilo supporto per catena, Profilo a Z ad incastro




BLH70

Rinvio angolare a L, da 26 a 128 Nm



AKD

Giunto a soffietto Gerwah®, da 22 a 600Nm



EBM

Cavallotto in acciaio, Acciaio



H1

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



VCMB

Vite di giunzione metallo/legno, Acciaio



CHMR63

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 196 Nm



GDR880

Guida dritta, Serie 880 e 881



BABFCFO

Perno autobloccante, Boccole di fissaggio con flangia cilindrica

Prodotti correlati



GPBSS

Impugnatura sferica femmina filettata, Alluminio



GPB

Maniglia a tirante, Maschiatura modellata



GPB

Impugnatura sferica, Con inserto ottone