

- Rullo tenditore per cinghia utilizzabile con tenditore automatico BTE o tenditori fissi

**TMR o TFR**

- Con cuscinetti a sfere
- Ingrassaggio permanente

- Materiali:


Dado, bullone e distanziatore: acciaio galvanizzato

Cuscinetto: poliammide


- Temperatura mass. d'utilizzo: +70°C



**Buon rapporto qualità / prezzo**



Esempio d'uso con i bracci per tenditore BTE



Esempio d'uso con tenditore fisso TFR

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	A	B	C	ØD	ØM	Velocità max (g/min)	Massa (kg)	Codice braccio	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 3
GTC-2	35	3,0	51	30	M8	8000	0,08	BTE2	✓	26,87 €
GTC-3/4	45	6,0	67	40	M10	8000	0,17	BTE3-BTE4	✓	31,65 €
GTC-5	60	7,5	89	60	M12	6000	0,40	BTE5	✓	56,64 €
GTC-6	90	9,0	127	80	M20	5000	1,20	BTE6-BTE7	✓	96,30 €
GTC-7	135	7,0	169	90	M20	4500	1,70	BTE7	-	189,97 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



M1  
Coppia ruota e vite  
senza fine, Plastica  
lavorata (delrin)



PSG125HC  
Ingran. dritto di  
precisione trattato  
skiving, Acciaio  
20NCD2 cement...



EBH  
Dado cieco Hygienic  
Design®, Con collare



PSPE22  
Conical flexible shaft  
handlee Ø22, Black  
PVC



YG3  
Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio  
35NCD6



RTN  
Giunto Bowex®, a  
dentatura bombata,  
Nylon



BFM  
Dado trapezoidale,  
Bronzo - 1 filetto



MEB  
Ingranaggio conico in  
plastica stampata, 1:1



CAP882  
Catena a tapparella,  
Larga serie 882



HAR9  
Rondella girevole, DIN  
6371



E60B  
Riduttore a rinvio  
angolare, da 4.50 a



GPLso  
Scovolo, seta

## Prodotti correlati



BTE  
Tenditore automatico  
universale, Per  
applicazioni correnti



TMR  
Tenditore rigido,  
Manuale



T10\_21\_AL  
Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, Serie economica -  
T10 all...



T10\_30\_AL  
Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, Serie economica -  
T10 all...