



Rullo tendicinghia

Materiale anti-corrosione


GTCss

- Rullo tenditore per cinghia
- Senza cappucci di tenuta
- Con cuscinetti a sfere
- Temperatura mass. d'utilizzo: +70°C
- Materiali:
 - Dado, bullone e distanziatore: inox A2
 - Cuscinetto: poliammide



Per ambienti
aggressivi

Buon rapporto
qualità / prezzo



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	A	B	C	ØD	E	ØM	Codice braccio	Velocità max (g/min)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 2
GTC-2/SS	38	35	3	30	13	M8	BTE2	8000	✓	35,56 €
GTC-3/4/SS	51	45	6	40	16	M10	BTE3-BTE4	8000	✓	49,07 €
GTC-5/SS	67,5	60	7,5	60	21,5	M12	BTE5	6000	✓	100,23 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DOMI50
Accessori di collegamento, Kit di fissaggio



SCE_SS
Serracavo, Inox



NSO
Supporto standard per manicotto aperto a sfere, Aperto - lungo



PTGR
Puleggia folle, Per cinghia tonda



EBM
Cavallotto in acciaio, Acciaio



EAR
Cuscinetti a sfere - Accessorio, Ghiera autobloccante - anello di fr...



TAC
Tenditore, Acciaio



BLHM40
Rinvio angolare, fino a 10.3 Nm



NAST
Rotelle, Con anello interno



TSM_T10M
Cinghia aperta al metro tipo T, T10



LRR
Chiavistello con perno prismatico, Lucchetto



PRF_JL4
Panel accessories, Guarnizione - Ø 4mm

Prodotti correlati



BTE
Tenditore automatico universale, Per applicazioni correnti