



- **Cuscinetti prelubrificati a due file di sfere**
Contatto angolare,
Superficie esterna rettificata e leggermente lubrificata,
Tolleranze ABEC - 1
- **HW-X:** acciaio SAE 52100, temprato 60-62 HRC,
guarnizioni in gomma
- **HW-X/SS:** acciaio inossidabile AISI 440C,
temprato 58-60 HRC, guarnizioni in gomma

Vita utile

- I carichi sono calcolati per una durata media in servizio di 2.500 ore.
- Fattori di servizio dividere il carico ammissibile per il fattore adatto:
Fs 0,5 per utilizzo regolare, senza colpi, ben lubrificata
Fs 1,0 per utilizzo normale, leggermente lubrificata
Fs 2,0 per colpi, senza ingrassaggio o con polvere



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 4+ | 8+ |
|-----|-------------|--------------|----|
| Sc. | Prezzo -10% | Su richiesta | |

| Riferimenti | ØA | B | ØC | Carico dinamico radiale (kg) | | | | Carico stat. radiale (kg) | Carico dyn. assiale (kg) | Prezzo unit. da 1 a 3 | | |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|----------|------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| | | | | MDw int. | MDw est. | a 33 g/min | a 100 g/min | | | | a 500 g/min | a 1000 g/min |
| Acciaio, guarnizioni in gomma | | | | | | | | | | | | |
| HW-1X | 19,55 | 7,87 | 4,76 | 7,92 | 11,86 | 156 | 108 | 63 | 49 | 112 | 17 | 80,59 € |
| HW-2X | 30,73 | 11,09 | 9,52 | 12,70 | 18,23 | 317 | 218 | 128 | 101 | 270 | 36 | 91,35 € |
| HW-3X | 45,72 | 15,87 | 12,00 | 19,05 | 26,97 | 598 | 414 | 243 | 193 | 450 | 54 | 121,06 € |
| HW-4X | 59,94 | 19,05 | 15,01 | 25,40 | 34,92 | 900 | 623 | 364 | 290 | 702 | 81 | 153,69 € |
| Inox, guarnizioni in gomma | | | | | | | | | | | | |
| HW-1X/SS | 19,55 | 7,87 | 4,76 | 7,92 | 11,86 | 140 | 96 | 56 | 44 | 100 | 15 | 133,00 € |
| HW-2X/SS | 30,73 | 11,09 | 9,52 | 12,70 | 18,23 | 252 | 174 | 102 | 81 | 216 | 29 | 148,88 € |
| HW-3X/SS | 45,72 | 15,87 | 12,00 | 19,05 | 26,97 | 481 | 333 | 193 | 155 | 362 | 43 | 215,45 € |
| HW-4X/SS | 59,94 | 19,05 | 15,01 | 25,40 | 34,92 | 715 | 495 | 290 | 230 | 558 | 64 | 254,67 € |

Dimensioni in mm



Binario di guida singolo




HTS HTT

- **Binario HTS:** acciaio AISI C1042, tirato a freddo, non trattato, oliato
- **Binario HTS/SS:** inox AISI 400, profilato a freddo, non trattato, oliato
- **Binario HTT:** acciaio AISI C1042, percorso del cuscinetto temprato a 53 HRC mini., lucidato, oliato
- **Binario HTT/SS:** inox AISI 400, percorso del cuscinetto temprato a 40 HRC mini., lucidato, oliato
- La parte piatta sotto lo spallamento non è temprata per permettere la perforazione dei fori di fissaggio



Opzione

- Lunghezza max. 6096mm (eccetto HTT-4/SS: 5,790mm)



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ |
|-----|-------------|--------------|----|
| Sc. | Prezzo -15% | Su richiesta | |

| Riferimenti | E | F | G | J | MDt | Massa (kg/m) | Prezzo unit. |
|-------------------------|-------|-------|------|------|------|--------------|--------------|
| Acciaio | | | | | | | |
| HTS-1 | 11,09 | 4,74 | 0,78 | 1,57 | 3,17 | 0,272 | 53,94 € |
| HTS-2 | 15,87 | 6,35 | 0,78 | 2,36 | 4,75 | 0,509 | 89,83 € |
| HTS-3 | 22,22 | 8,71 | 1,57 | 2,76 | 6,35 | 1,020 | 182,61 € |
| HTS-4 | 26,97 | 11,09 | 2,36 | 3,17 | 7,92 | 1,630 | 303,97 € |
| Inox | | | | | | | |
| HTS-1/SS | 11,09 | 4,74 | 0,78 | 1,57 | 3,17 | 0,272 | 107,53 € |
| HTS-2/SS | 15,87 | 6,35 | 0,78 | 2,36 | 4,75 | 0,509 | 179,49 € |
| HTS-3/SS | 22,22 | 8,71 | 1,57 | 2,76 | 6,35 | 1,020 | 364,72 € |
| HTS-4/SS | 26,97 | 11,09 | 2,36 | 3,17 | 7,92 | 1,630 | 606,75 € |
| Acciaio trattato | | | | | | | |
| HTT-1 | 11,09 | 4,74 | 0,78 | 1,57 | 3,17 | 0,272 | 107,98 € |
| HTT-2 | 15,87 | 6,35 | 0,78 | 2,36 | 4,75 | 0,509 | 159,07 € |
| HTT-3 | 22,22 | 8,71 | 1,57 | 2,76 | 6,35 | 1,020 | 279,22 € |
| HTT-4 | 26,97 | 11,09 | 2,36 | 3,17 | 7,92 | 1,630 | 419,33 € |
| Inox trattato | | | | | | | |
| HTT-1/SS | 11,09 | 4,74 | 0,78 | 1,57 | 3,17 | 0,272 | 216,26 € |
| HTT-2/SS | 15,87 | 6,35 | 0,78 | 2,36 | 4,75 | 0,509 | 316,10 € |
| HTT-3/SS | 22,22 | 8,71 | 1,57 | 2,76 | 6,35 | 1,020 | 558,02 € |
| HTT-4/SS | 26,97 | 11,09 | 2,36 | 3,17 | 7,92 | 1,630 | 837,86 € |

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BLH60

Rinvio angolare a L,
da 19 a 70 Nm



PRF_PSA

Rotella per profilo
alluminio, Albero per
guida



CHA60

Cerniera,
 Rettangolare forata o
 con fori svasati




CHAC4040NP

Cerniera, Quadrata
 con rivetto senza fori



CHA35

Cerniera ad avvitare,
Hinge



KS

Chiavetta in barre,
Inox - in barre



GLT3-46

Guide telescopiche
acciaio, Estensione
totale




PF40NM

Riduttore a ruota e
vite senza fine, fino a
18 Nm



EIM

Cavallotto Inox, Inox



SPIT

Piede senza snodo,
Con foro per fissaggio



TCL-ECL

Piede massiccio per
carichi pesanti, Dado
di regolazione



GAL22

Ruota per
trasportatore, Acciaio
zincato

Prodotti correlati



HW_HT

Guida su semi-binari,
Ruota



HBM

Guida su semi-binari,
Boccola di regolazione



HW_HT

Guida su semi-binari,
Ruota