

# Riduttore coassiale a treni paralleli



## J53 XJ53

### Coppia fino a 1,15Nm

#### - Rapporti da 1:1 a 625:1

- Gioco in uscita: N/C

- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min

- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero

Ingresso e uscita: acciaio non temprato





- Massa: 0,17 kg

- Cava chiavetta conforme a DIN 6885

### Riduttore XJ

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore

- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento



#### COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	140:1	160:1	200:1	300:1	400:1	500:1	625:1
4000	0,43	0,45	0,46	0,51	0,53	0,55	0,58
2000	0,50	0,52	0,53	0,58	0,59	0,61	0,63
1000	0,56	0,57	0,58	0,63	0,65	0,67	0,69
VELOCITÀ IN	500	0,63	0,67	0,69	0,69	0,79	0,84
INGRESSO (g/min)	200	0,76	0,79	0,79	0,79	0,91	0,99
	100	0,86	0,91	0,91	0,91	1,15	1,15
	50	0,95	0,95	0,95	0,95	1,15	1,15
	20	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Vasta scelta di rapporti di riduzione  
Fino a 625:1

#### SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo -15% -20% Su richiesta			

Codice	Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J53-140	XJ53-140	140:1	4000	29	85%	644,58 €	
J53-160	XJ53-160	160:1	4000	25	85%	644,58 €	
J53-200	XJ53-200	200:1	4000	20	85%	644,58 €	
J53-300	XJ53-300	300:1	4000	13	85%	644,58 €	
J53-400	XJ53-400	400:1	4000	10	85%	644,58 €	
J53-500	XJ53-500	500:1	4000	8	85%	644,58 €	
J53-625	XJ53-625	625:1	4000	6,40	85%	644,58 €	
J53-SP	XJ53-SP	1:1 - 625:1	<b>Rapporti speciali da 1:1 a 625:1</b>			736,81 €	

Dimensioni in mm

Su richiesta

## Altri prodotti...



GE14

Chiusura a leva, Con porta-lucchetto



BPM-Z

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera. Corpo plastica + sf...



PV1R

Braccio portaventosa orientabile, Serraggio standard



PLC\_PLT

Magnete, Con foro centrale



PW\_PWG05

Vite senza fine di precisione, Acciaio



BSP

Guida lineare di precisione, da 156 N a 980 N



RPCplss

Ruota fissa con piastra, Inox - Poliammide



GLT2-17

Guide telescopiche per montaggio in scanalatura, Estensione parziale



SVT20

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite



MDB\_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1



BAG0

Anello di bloccaggio, Inox



CLA

Maniglia a ripresa Hygienic Usit®, Inox

## Prodotti correlati



J52

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...



J64

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.57 a 2.25 Nm - a treni p...