



Riduttore coassiale a treni paralleli

Coppia fino a 2,25Nm

J64 XJ64

- **Rapporti da 1:1 a 16:1**
- Gioco in uscita: N/C
- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min
- Materiali:



Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero

Ingresso e uscita: acciaio non temprato


- Massa: 0,3 kg
- Cava chiave conforme a DIN 6885

Riduttore Xj


- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore
- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento



XJ64



J64



COPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	2:1	3:1	4:1	6:1	10:1	12:1	16:1	
	4000	0,66	0,64	0,57	0,75	0,70	0,79	0,80
	2000	0,84	0,81	0,72	0,88	0,81	0,90	0,92
	1000	0,99	0,96	0,85	1,00	0,90	1,04	1,07
VELOCITÀ	500	1,13	1,10	0,98	1,14	1,01	1,17	1,21
IN	200	1,32	1,28	1,14	1,35	1,20	1,39	1,43
INGRESSO	100	1,50	1,45	1,30	1,53	1,33	1,58	1,65
(g/min)	50	1,68	1,63	1,46	1,68	1,53	1,81	1,90
	20	2,00	1,95	1,74	2,00	1,80	2,10	2,25

Vasta scelta di rapporti di riduzione
Fino a 625:1

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo -15%	-20%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J64-2	XJ64-2	2:1	4000	2000	92%	Identico	457,14 €
J64-3	XJ64-3	3:1	4000	1333	92%	Identico	457,14 €
J64-4	XJ64-4	4:1	4000	1000	92%	Identico	457,14 €
J64-6	XJ64-6	6:1	4000	666	92%	Identico	457,14 €
J64-10	XJ64-10	10:1	4000	400	92%	Identico	457,14 €
J64-12	XJ64-12	12:1	4000	333	92%	Identico	457,14 €
J64-16	XJ64-16	16:1	4000	250	92%	Identico	457,14 €
J64-SP	XJ64-SP	1:1 - 16:1	Rapporti speciali da 1:1 a 16:1				559,30 €

Su richiesta

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PTKFss

Piede speciale agroalimentare, Dado cieco inox - norme 3A



GLT3-76

Guide telescopiche acciaio, Estensione totale



SDA

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio parallelo alla serratura



UTKpwcr

Guida lineare Utilitrack®, Carello a rotelle - rivestimento polimero



PT821

Pignone di trazione, Serie 821 e 805



AC

Piastrina di riscontro, 12,13,18 e 20mm



G1

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



UTKpwc

Guida lineare Utilitrack®, Ruota a V - rivestimento polimero



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



D19 D29

Molla di compressione al metro acciaio, al metro



KON

Piedino antivibrante cilindrico, Inox



HK

Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale T

Prodotti correlati



J53

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...



J65

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.80 a 2.95 - a treni para...