



Deceleratore **autocompensante**

Non regolabile

MC

- MC25 e MC75: **ghiera d'arresto meccanico** e bottone antirumore
- MC150: è indispensabile prevedere una ghiera d'arresto a circa 1mm prima dell'arresto corsa dell'ammortizzatore
- T° di utilizzo: da 0 a +65°C
- Materiali:

Corpo in acciaio brunito
Stelo pistone in acciaio inossidabile

Bottone in acciaio con inserto in elastomero (unicamente per MC25 e MC75)




Accessori


- Vedere ghiera d'arresto e flangia universale

Info.


- MC150: **Non girare lo stelo** per evitare di danneggiare la membrana in EPDM
- Per una migliore dispersione del calore, non verniciare gli ammortizzatori



MC25



MC75



MC150M

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Parametro di efficacia (kgme)		Capacità max (Nm)		Forza di Tempo di		Disassamento max	Stock*	Prezzo Unif. da 1 a 3
	Min	Max	Per ciclo W3	Per ora W4	di riarmo (N)	di riarmo (S)			
MC25-ML	0,7	2,2	2,8	22600	3-6	0,3	2°	✓	88,72 €
MC25-M	1,8	5,4	2,8	22600	3-6	0,3	2°	✓	74,79 €
MC25-MH	4,6	13,6	2,8	22600	3-6	0,3	2°	✓	74,79 €
MC75-M1	0,3	1,1	9,0	28200	4-9	0,3	2°	-	119,97 €
MC75-M2	0,9	4,8	9,0	28200	4-9	0,3	2°	✓	119,97 €
MC75-M3	2,7	36,2	9,0	28200	4-9	0,3	2°	✓	119,97 €
MC150-M	0,9	10,0	20,0	34000	3-8	0,4	4°	✓	158,92 €
MC150-MH	8,6	86,0	20,0	34000	3-8	0,4	4°	✓	158,92 €
MC150-MH2	70,0	200,0	20,0	34000	3-8	0,4	4°	-	158,92 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



YG4

Ingranaggio dritto
PRESTAZIONE, Acciaio
35NCD6



T5courroie

Cinghia di
posizionamento T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio



PSPT

Manopola a pressione,
PVC



TCLar

Tenditore per catena
automatico, Con
pattino largo



MRA_SS

Maglia rapida, Inox



GCH

Guida lineare a sfere -
Sfere inox, Carello -
da 514 N a 16700 N



PTA150

Piede snodato con
base stampata Ø150,
40000N



TM_CTM_CTF

Accessori per ventosa,
Insero per ventosa -
A scatto



NPTR10

Connettore rinvio
d'angolo, Regolabile



SDG

Supporto con tirante
ad occhio, Plastica



SHSS

Vite a spalla inox 416,
Inox 416 pretrattato



DOMI30

Kit di raccordo, Kit di
raccordo XY

Prodotti correlati




RMSA

Deceleratore,
Regolabile



STC

Deceleratore, Ghiera
d'arresto



MF

Deceleratore, Flangia
rettangolare



DZY

Piedino antivibrante
cilindrico, Acciaio