# Ruota con piede di livellamento per profilati in alluminio New



## RESC

## Carico fino a 200 kg

- Ruota con piede di livellamento per profilati in alluminio. Permette di passare da una posizione di movimentazione ad una posizione fissa molto facilmente.
- Materiali:

Rivestimento PU nero Mozzo della ruota PA ariaio sim. RAI 7001 Piastra in ghisa d'alluminio Supporto della ruota in acciaio

#### Vantaaai

- Permette il passaggio della ruota in posizione fissa senza sforzo arazie alla leva di azionamento del niede.
- Posizione del piede più stabile rispetto ad una ruota con freno.
- Evita la deformazione del rivestimento
- sottoposto a carico prolungato.
- Montaggio possibile con diverse combinazioni di profilati in alluminio.


#### Accessori

- Compatibile con i profilati larahezza 45mm PRF4545 e larghezza 90mm PRF4590
- Compatibile con profilati larahezza 40mm. 80mm. 90mm
- Vite CHC8-40/SS/B
- Dado PRF-ECL-M8



Esempi di applicazione





#### CONTI DED OLIANTITÀ

SCORTT LEK GOVERNING									
Qtà	1+	10+	30+						
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta						

Codice	ØD	Е	н	L1	L2	Carico max (N)	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 9
RESC80-125	80	25,3	125	117	153	1500	1,64	162,08 €
RESC100-145	100	25,3	145	117	153	2000	1,94	164,25 €
Dimensioni in mm								



# Altri prodotti...



Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 75.7 Nm



Ingranaggio conico -Acciaio 60C40, 2:1



Guarnizione di tenuta, Black NBR



Molla di torsione, Inox



Sfera portante avvitabile miniatura, Miniatura ad avvitare



Distanziatore esagonale, Acciaio



Piede fisso, Antivibrante



Giunto cardanico telescopico, Sollecitazioni normale



Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



Vite senza fine di precisione, Inox



Riduttore manuale, A ruota e vite senza fine



Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 34.5 Nm

## Prodotti correlati