New Ruota alte temperature con foro centrale

Carico fino a 200kg

RHTTCSS

NUOVO!

- ***Ruota industriale per temperature elevate***
- *Il sistema girevole è assicurato da una doppia corona di sfere*
- *Ruota girevole a doppio bloccaggio: Il bloccaggio e lo sbloccaggio avvengono tramite una pressione del piede sul pedale.*
- *Mozzo liscio*
- *Materiali:*
  Supporto lamiera inox 304
  Ruota in poliammide **RHT**
- *T° di utilizzo: -30°C a +280°C*

Vantaggi

- *Grande capacità di carico*
- *Resiste alle alte temperature*

Girevole

Doppio bloccaggio

ØD

B

H

ØE

ØK

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	15+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	B	H	ØE	Diametro di ingombro ØK	Carico ammissibile (kg)	Prezzo unit. da 1 a 4
Girevole							
RHT80/TC/P/SS	80	35	105	12	173	125	41,14 €
RHT100/TC/P/SS	100	35	126	12	193	150	42,31 €
RHT125/TC/P/SS	125	40	153	12	221	200	86,05 €
Girevole doppio bloccaggio							
RHT80/TC/PDB/SS	80	35	105	12	173	125	49,78 €
RHT100/TC/PDB/SS	100	35	126	12	193	150	50,95 €
RHT125/TC/PDB/SS	125	40	153	12	221	200	94,69 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...

SLBE

Pistoncino a molla, Anello distanziatore per pistoncino a molla SLB

WING

Dado ad alette per serraggio manuale, Inox DIN 314/315

MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1

BIM

Pistoncino a molla, miniatura

NDS14C

Porta ventosa, Connetore angolare universale

MBrondelle

Cuscinetti a sfere - Accessorio, Rondella di arresto MB

HG5

Ingranaggio dritto acciaio , Acciaio 20NCD2

ZG125

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)

SER69K-CLE

Chiusura 1/4 di giro per agroalimentare, Chiave

AT5M_AT10M

Cinghia aperta al metro tipo AT, AT10 Poliuretano armatura


NSB

Supporto standard per manicotto chiuso a sfere, Chiuso - Lungo

CSS

Snodo sferico, acciaio/acciaio autolubrificante

Prodotti correlati

RHTtcss

Ruota alte temperature, fino a 200kg

RHT

Ruota alte temperature, fino a 200kg

RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg

RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg