Cuscinetto a sfere inox ABEC 1


S2RS — Con guarnizioni di tenuta

- **Cuscinetto a sfere a contatto radiale**
- Cuscinetto con 2 guarnizioni di tenuta (2RS)
- Materiale:
  Inox AISI 440C e guarnizione in neoprene
- Carichi statici e dinamici: circa il 70% di carico statico e dinamico dei cuscinetti in acciaio equivalenti
- Temperatura max. d'utilizzo: +80°C



Accessori

- Ghiera **FU-SS**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØA	ØD	E	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
S6000-2RS	10	26	8		7,40 €
S6200-2RS	10	30	9		9,30 €
S6001-2RS	12	28	8		8,56 €
S6201-2RS	12	32	10		10,40 €
S6301-2RS	12	37	12		14,93 €
S6002-2RS	15	32	9		10,34 €
S6202-2RS	15	35	11		12,42 €
S6302-2RS	15	42	13		21,11 €
S6003-2RS	17	35	10		15,91 €
S6203-2RS	17	40	12		17,31 €
S6303-2RS	17	47	14		25,21 €
S6004-2RS	20	42	12		17,99 €
S6204-2RS	20	47	14		19,95 €
S6304-2RS	20	52	15		27,17 €
S6005-2RS	25	47	12		24,35 €
S6205-2RS	25	52	15		29,13 €
S6305-2RS	25	62	17		45,04 €
S6006-2RS	30	55	13		30,96 €
S6306-2RS	30	72	19		63,89 €
S6007-2RS	35	62	14		38,92 €
S6207-2RS	35	72	17		57,28 €
S6208-2RS	40	80	18		76,31 €

Dimensioni in mm


Altri prodotti...



Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per prof...



Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per canalina di ca...



Piede snodato con base stampata Ø100, 15000N



Volantino a 3 lobi, Poliammide - Ottone



Cinghia di trasmissione RPP, RPP14



Dado ad alette Hygienic Design®, Sottile



Vite a testa cava esagonale CHC, Inox - A2



Volantino con impugnatura, Plastica termoindurente - Mozzo:acciaio z...



Pistoncino a molla, con maniglia a T



Pomello a fungo Hygienic Usit®, Con perno filettato e



Pignone a catena - acciaio, 15.875 (DIN 10B-1)



Giunto di collegamento, Ad angolo fisso

Prodotti correlati




Cuscinetto radiale a sfere, Inox



Cuscinetto radiale a sfere, Inox



Ghiera autofrenante per cuscinetto, Ghiera autofrenante - rondella i...



Cuscinetto ceramico, di silicio Si3N4