

Boccole di posizionamento per pistoncino a molla New

SDC

Per puntale da Ø4 a Ø12


- **Adatto ai pistoncini a molla**
- Minima usura grazie al cono temprato
- Materiali:
Acciaio temprato e brunito
Inox temprato

Accessori


- Compatibile con i supporti per pistoncino a molla **SDA** e **SDB**
- Compatibile con i pistoncini a molla della gamma CT Meca.



NUOVO!



Esempio di applicazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	ØD	ØD3 (+0,1)	ØD2 (-0,05)	ØD4	L1	L2	L3	L4	L5 (+0,5)	Per puntale diam.	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio													
SDC12F-4	M12X1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	9,49 €
SDC12F-5	M12X1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	16	9,55 €
SDC12F-6	M12X1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	9,55 €
SDC16F-8	M16X1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	32	11,46 €
SDC16F-10	M16X1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	33	11,38 €
SDC16F-12	M16X1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	11,46 €
Inox													
SDC12F-4/SS	M12X1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	12,75 €
SDC12F-5/SS	M12X1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	16	12,75 €
SDC12F-6/SS	M12X1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	12,75 €
SDC16F-8/SS	M16X1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	32	18,53 €
SDC16F-10/SS	M16X1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	33	18,53 €
SDC16F-12/SS	M16X1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	18,53 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RTL450
Calettatore di bloccaggio, Coppia elevata



ADL
Anello di sollevamento, Femmina



H0255
Giunto cardanico semplice ad aghi - inox, Sollecitazioni importanti ...



PCATherm
Maniglia a ponte, Thermoplastic



BTC_M
Tappo per tubo quadrato con inserto maschiato, Con inserto maschiato



MAX26
Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,075 a 0,6Nm



PNA
Giunto elastico PERIFLEX®, Giunto completo



PRF19_E
Squadra di giunzione, PRF19 a PRF32



CHAPAMss
Cerniera a testa piatta a saldare, Inox o Alluminio



SCE_SS
Serracavo, Inox



BAG0
Anello di bloccaggio, Inox



PTA50ssEB
Piede snodato con base stampata Ø50, 4000N

Prodotti correlati



SDCss
Boccole di posizionamento per pistoncino a molla, Per puntale da Ø4...



SDA
Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio parallelo alla serratura



SDB
Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio perpendicolare alla serratura



SLB
Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8