# Cinghia aperta al metro tipo T



# **PASSO**

## Poliuretano rinforzato con acciaio

# **T**5

- Passo 2.5mm, 5mm, 10mm
- Per movimenti lineari
- Fissaggio con piastre di giunzione rigide
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C
- Velocità mass, 40m/s
- Tolleranza sulla lunahezza ±0,8mm/1000mm
- Rendimento fino al 98%

## Applicazioni

- Movimenti alternativi d'andata e ritorno

## Accessori


- Targa di giunzione T.../P


- Lunahezza minima: 1.000mm
- Fornita in multipli di 1metro
- Al momento dell'ordine, aggiungere la lunghezza (L) e la larghezza (I) al riferimento (T5M/L/I)


es.: T5M/1000/16











## Esempio di applicazione

### SCONTI PER QUANTITÀ Qtà 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ Prezzo -7% -14%-20%-24% Su richiesta

	Prezzo unitario al metro da 1 a 5 per una larghezza di						
Riferimenti	Passo	6mm	10mm	16mm	25mm	32mm	50mm
T5M	T5	15,53 €	20,25 €	23,96 €	45,14 €	-	-
T10M	T10	-	-	28,41 €	38,63 €	49,85 €	54,91 €

## Altri prodotti...



Inserto automaschiante a passo grosso, Con colletto filetto largo



Guida lineare di precisione, da 156 N a 980 N



Pignone tendicatena, Per applicazioni correnti



Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0,27 a 0.90 - a treni para...



foro svasato, Con foro

Magnete piatto con fresato



Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo plastica



Spazzola al metro. Polipropilene nero striato (PP)



Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD14 Acciaio



Sistema di chiusura, Battuta a calamita



Chiusura a farfalla, Tolleranze di



Perno folle inox, Standard - inox



Alimentazione, 10 A

# Prodotti correlati



Piastra di giunzione per cinghia T, T10