


Guida lineare UtiliTrak®

UTK 

Presentazione

La guida lineare UtiliTrak® è concepita per le applicazioni caratterizzate da costi di produzione contenuti, facilità di installazione e manutenzione limitata.



UtiliTrak®, concepita in primo luogo per le applicazioni di trasferimento, può essere utilizzata per le applicazioni che richiedono minore capacità, rigidità e precisione rispetto alle guide per macchine utensili. UtiliTrak® è un'alternativa economica alle guide a ricircolo di sfere che richiedono spesso una lavorazione dei supporti i cui costi fanno aumentare notevolmente i costi di produzione totali.

UtiliTrak® è disponibile in due versioni di base:

UTK-SW: profilo guida a U temprata e rettificata con ruote di precisione in acciaio


UTK-PW: profilo guida in alluminio dotata di ruote con fasciatura in polimero.



Caratteristiche e vantaggi

- Funzionamento senza attrito
- Ridotta rumorosità
- Movimento fluido
- Velocità elevata
- Corsa illimitata
- Capacità elevata
- Resistenza alla polvere

Montaggio su profilo a V e guida di sostegno



Profilo di sostegno

Profilo a V

Capacità di carico

Le capacità riportate di seguito si basano su una durata di 100km. Come per le altre guide, è necessario scegliere la dimensione di UtiliTrak® considerando un margine di sicurezza. Se la dimensione selezionata attraverso il metodo seguente è appena sufficiente per l'applicazione desiderata, si consiglia di scegliere la dimensione superiore.

Lubrificazione

Le sfere di scorrimento delle ruote DualVee® sono lubrificate a vita e protette contro gli agenti esterni. Tuttavia, le piste di scorrimento delle ruote e profilo guida potrebbe necessitare di una lubrificazione per ottimizzare la durata e la velocità della guida. Tutti i carrelli UtiliTrak® sono muniti di feltri impregnati di olio per la lubrificazione. I feltri sono forniti in una confezione separata. I feltri vanno controllati con cadenza periodica e ricaricati per garantire la presenza di olio sulle piste di scorrimento della rotaia.

Profilo guida a V UtiliTrak®



UTKPWR


HEPCO

In alluminio

- Componente complementare dei carrelli UTK-PWC con ruote a V
- Profilo guida a U in lega di alluminio 6063-T6
- Peso ridotto
- Tolleranza di lunghezza $\pm 2\text{mm}$

Opzione

- Lunghezza max profilo guida: 3600mm





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	2+	4+
Prezzo -10% Su richiesta			

Codice	H	J	K	L	N Ø x prof. M (lamatura) (Ø foro)	T	P	Peso della rotata (kg/m)	Peso del carrello (g)	Stock*	Prezzo unit.
UTK0-PWR	11,0	4,0	20	1000	20 8,3 x 3	4,8	80	0,30	46	-	100,47 €
UTK1-PWR	15,0	4,0	26	1000	20 9,8 x 2,8	5,8	80	0,50	92	✓	109,53 €
UTK2-PWR	19,7	4,5	40	1000	20 14,3 x 3	8,8	80	0,93	243	✓	159,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Carrello con ruote a V per profilo guida in alluminio UTK-PWR
- Per trasferire carichi leggeri o medi
- Rumorosità molto bassa
- Leggero ed economico



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	2+	4+
Prezzo -10% Su richiesta			

Codice	E Dimens chiave								Forzi ammissibili						Stock*	Prezzo unit
	A	B	C	D	F	ØG	Radiale	Assiale	M _P (N)	M _Y (Nm)	M _R (Nm)	C				
UTK0-PWC	79,9	18	22,0	7,9	8	22	M4x0,7	55	88	3	1,5	1	130	-	181,46 €	
UTK1-PWC	113,5	24	26,3	8,8	10	40	M6x1	110	155	8	3,0	2	200	✓	148,51 €	
UTK2-PWC	144,2	38	35,0	11,8	13	45	M8x1,25	165	311	18	8,0	4	350	✓	168,31 €	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Profilo guida a V UtiliTrak®



UTK-PWRR


HEPCO

In alluminio

- Componente complementare dei carrelli UTK-PWCR con perno folle
- Profilo guida a V in lega di alluminio 6063-T6
- Peso ridotto
- Tolleranza di lunghezza $\pm 2\text{mm}$

Opzione

- Lunghezza max profilo guida: 3600mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	2+	4+
Prezzo	-10%	Su richiesta	

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	Peso della rotaia (kg/m)	Peso del carrello (g)	Prezzo unit.
UTK0-PWRR	11,0	4,0	20	1000	20	8,3 x 3	4,8	80	0,29	47
UTK1-PWRR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	0,43	94
UTK2-PWRR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	0,80	246

Dimensioni in mm







Carrello a 3 ruote UtiliTrak®

Con perno folle

HEPCO

UTKPWCR

- Carrello con perno folle per profilo guida in alluminio UTK-PWRR
- Solo per sforzi radiali
- Rumorosità molto bassa
- Leggero ed economico



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	2+	4+
Prezzo	-10%	Su richiesta	

Codice	A	B	C	D	E Dimens chiave	F	ØG	Sforzi ammissibili				Prezzo unit
								Radiale Fr (N)	Assiale Fa (N)	Mp (Nm)	My (Nm)	
UTK0-PWCR	79,9	18	22,0-23,1	7,9	8	22	M4x0,7	55	0	1,5	0	130 181,96 €
UTK1-PWCR	113,5	24	25,3-27,6	8,8	10	40	M6x1	110	0	0	3,0	0 200 154,25 €
UTK2-PWCR	144,2	38	34,7-37,4	11,8	13	45	M8x1,25	165	0	0	8,0	0 350 168,72 €

Dimensioni in mm

Profilo guida a V UtiliTrak®



UTKswr

HEPCO

In acciaio

- Componente complementare dei carrelli

UTK-SWC con ruote a V



- Acciaio laminato, piste di scorrimento temprate

- Rugosità Ra 0,8µm

- Tolleranza di lunghezza ±2mm

Opzione

- Lunghezza max profilo: 3600mm





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	2+	4+
Prezzo -10% Su richiesta			

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura) (Ø foro)	T (Ø foro)	P	Peso della rotaria (kg/m)	Peso del carrello (g)	Stock*	Prezzo Unit.
									1+	2+		
UTK1-SWR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	1,46	114	✓	265,96 €
UTK2-SWR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	2,70	330	-	340,52 €
UTK3-SWR	30,0	8,0	58	1000	20	14,3 x 5	8,8	80	5,91	943	-	504,66 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

- Carrello con ruote a V per profilo guida in acciaio UTK-SWR
- Per trasferire carichi medi o pesanti
- Velocità ammissibile elevata
- Funzionamento fluido e senza attrito



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	2+	4+
Prezzo	-10%	Su richiesta	

Codice	A	B	C	D	Dimens chiave	F	\varnothing G	Sforzi ammissibili				C	Stock*	Prezzo unit	
								Radiale Fr (N)	Assiale Fa (N)	Mp (Nm)	My (Nm)				
UTK1-SWC	113,5	24	26,3	8,8	10	40	M6x1	2440	719	18	30,5	7,0	5600	✓	200,11 €
UTK2-SWC	144,2	38	35,0	11,8	13	45	M8x1,25	5300	1475	58	100,0	22,7	10200	-	243,27 €
UTK3-SWC	201,3	55	50,0	15,8	15	60	M10x1,5	11800	5100	229	346,0	118,0	21600	-	309,32 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Profilo guida a V UtiliTrak®



UTKSWRR


HEPCO

In acciaio

- Componente complementare dei carrelli UTK-SWCR con perno folle
- Acciaio laminato, percorsi di scorrimento temprati
- Rugosità Ra 0,8µm
- Tolleranza di lunghezza ± 2mm

Opzione

- Lunghezza max profilo guida : 3600mm



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	2+	4+
Prezzo -10% Su richiesta			

Codice	H	J	K	L	M	N Ø x prof. (lamatura)	T (Ø foro)	P kg/m)	Peso della rotaia carrello (g)	Peso unit. Prezzo unit.
UTK1-SWRR	15,0	4,0	26	1000	20	9,8 x 2,8	5,8	80	1,33	121 266,56 €
UTK2-SWRR	19,7	4,5	40	1000	20	14,3 x 3	8,8	80	2,47	320 341,29 €
UTK3-SWRR	30,0	8,0	58	1000	20	14,3 x 5	8,8	80	5,36	910 505,79 €

Dimensioni in mm







Carrello a 3 ruote UtiliTrak®

Con perno folle

HEPCO

UTKSWCR

- Carrello con perno folle per profilo guida in acciaio UTK-SWRR
- Solo per sforzi radiali
- Velocità ammissibile elevata
- Funzionamento fluido e senza attrito



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	2+	4+
	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	E Dimens						Sforzi ammissibili						Prezzo unit	
	A	B	C	D	F	ØG	Radiale	Assiale	M _P	M _y	M _R			
UTK1-SWCR	113,5	24	25,3-27,6	8,8	10	40	M6x1	2440	0	0	30,5	0	5600	192,58 €
UTK2-SWCR	144,2	38	34,7-37,4	11,8	13	45	M8x1,25	5300	0	0	100,0	0	10200	248,03 €
UTK3-SWCR	201,3	55	46,3-53,4	15,8	15	60	M10x1,5	11800	0	0	346,0	0	21600	309,32 €

Dimensioni in mm

Precisione

- La precisione della guida UtiliTrak® viene definita in modo diverso rispetto a quella delle guide a ricircolo di sfere. Queste guide sono concepite soprattutto per applicazioni con prestazioni elevate, ad esempio per guidare macchine utensili, robot cartesiani e dispositivi di controllo XY. Queste guide hanno tolleranze strette quindi più precise. Il prezzo più elevato è attribuibile alla rettifica e alla finitura, fasi necessarie per ottenere queste tolleranze più strette.
- UtiliTrak® è stata invece concepita per le applicazioni più semplici di trasferimento. La precisione di questo tipo di guide non dipende dalla lunghezza del profilo guida e viene calcolata soltanto sulla base dello scarto di parallelismo tra i lati funzionali del profilo, scarto che non supera 0,05mm sull'intera lunghezza del profilo.
- Come per tutte le guide, la precisione che si ottiene in fase di montaggio dipende direttamente dalla rettilineità e dalla regolarità del supporto. La guida si adatta infatti alla superficie di montaggio ed è pertanto fondamentale che la superficie sia più rigida rispetto a quella della rotaia UtiliTrak®.

Calcolo della durata di vita

Il rapporto tra gli sforzi reali e la capacità del sistema deve essere pari o inferiore a 1:

$$L_F = \frac{F_R}{F_{R(\text{MAX})}} + \frac{F_A}{F_{A(\text{MAX})}} + \frac{M_R}{M_{R(\text{MAX})}} + \frac{M_Y}{M_{Y(\text{MAX})}} + \frac{M_P}{M_{P(\text{MAX})}} \leq 1$$

Lo sforzo supportato dal sistema è pari a:

$$F = F_{R(\text{MAX})} * L_F$$

Se si conosce lo sforzo equivalente,
è possibile calcolare la durata di vita:

$$L_{km} = 100 * \left(\frac{C}{F} * \frac{1}{f_c} \right)^3$$

L_{km} = Durata di vita
C = Capacità dinamica
F = Sforzo equivalente
f_c = Coefficiente di correzione

Tavola dei coefficienti di correzione

Fattori ambientali	Coefficiente di correzione f_c
Nessun urto, nessuna vibrazione, ambiente pulito velocità <1m/s	1,46
Urti leggeri, vibrazioni leggere, velocità tra 1m/s e 2m/s	1,85
Urti, vibrazioni, ambiente aggressivo, velocità >2m/s	3

Altri prodotti...



GARBAB



PO



BABtss



SVT5

Perno di bloccaggio
rapido manuale, A
sfere

Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
liscio

Perno autobloccante
inox 303, Inox 303

Martinetto a vite - Vite
traslante, Vite
traslante



PRF_ART

Cerniere e giunti,
Standard



RJUM05

Supporto per boccola
Drylin R®, Chiuso -
Corto



SH3

Ingranaggio elicoidale
ad assi paralleli,
Plastica lavorata
(delrin)



CHAR6035

Cerniera a molla,
avvitabile e saldabile



BTESS

Tenditore automatico
universale per



PTA150

Piede snodato con
base stampata Ø150,



T5M_T10M

Cinghia aperta al
metro tipo T, T10



UGH20

Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø20

Prodotti correlati



UTKpwrr

Guida lineare
Utilitrack®, Profilo
guida a V