

Chiusura 1/4 di giro per bloccaggio

New

VQT

Manopola plastica o inox

- Chiusura 1/4 di giro con impugnatura

- Elemento di fissaggio

- Materiale:

Corpo in acciaio nichelato

Perno in acciaio

Manopola in PA rinforzato con fibre di vetro o in inox

- T° d'utilizzo:

Manopola plastica +130°C max

Manopola inox +200°C max

NUOVO!



Vantaggi

- Permette il bloccaggio o lo sbloccaggio in 1/4 di giro senza attrezzi né viti

- Indicazione On/Off del bloccaggio

- Risparmio di tempo evitando l'uso di attrezzi

Info

- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite


- Opzione di montaggio A per delle piastre con spessore 6 o 12mm

- Opzione di montaggio B per delle piastre con spessore da 12 a 20mm

- Le forze indicate si applicano unicamente per un utilizzo con le piastre di bloccaggio VQT-PLQ

Accessori

- Piastra di bloccaggio VQT-PLQ




Utilizzo

Assicurarsi che la manopola sia in posizione «OFF»



Inserire il perno della chiusura 1/4 di giro nella piastra di bloccaggio




Per bloccare i componenti, girare la manopola in posizione «ON». Uno scatto segnala l'apertura/chiusura.

Codice	Forza di serraggio (N)	Sforzo di taglio (kN)	Forza di estrazione (kN)	H	H1	ØM
Manopola plastica						
VQT5-15/PA	60	1,8	1,2	19,0	6,5	M2x3
VQT8-17/PA	90	3,2	2,6	26,0	10,0	M3x4
VQT8-23/PA	90	3,2	2,6	26,0	10,0	M3x4
Manopola inox						
VQT5-15/SS	60	1,8	1,2	19,0	6,5	M2x3
VQT8-17/SS	90	3,2	2,6	25,5	10,0	M3x4
VQT8-23/SS	90	3,2	2,6	25,5	10,0	M3x4

Dimensioni in mm

VQT



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Esempio di applicazione:

modifica della posizione del sensore

Codice	ØD	L	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	ØD6	ØD7	ØD8	T	T1	Prezzo unit. da 1 a 3
Manopola plastica													
VQT5-15/PA	5	15,5	14	25	20	21	14	26	4,4	2,4	6	6-10	47,70 €
VQT8-17/PA	8	17,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	6	6-14	49,06 €
VQT8-23/PA	8	23,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	12	12-20	49,06 €
Manopola inox													
VQT5-15/SS	5	15,5	14	25	20	21	14	26	4,4	2,4	6	6-10	59,96 €
VQT8-17/SS	8	17,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	6	6-14	62,69 €
VQT8-23/SS	8	23,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	12	12-20	62,69 €

Dimensioni in mm

Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio New

VQTPLQ/P

Montaggio con controdado





- Piastra di bloccaggio per chiusura ¼ di giro VQT
- Montaggio per delle piastre di spessore da 6 a 10 mm
- Materiali:
 - Corpo in acciaio nichelato
 - Dado in inox

NUOVO!



Accessori

- Chiusura ¼ di giro VQT



Piastra di bloccaggio con controdado per uno spessore da 6 a 10mm

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD2	ØD4	A	M	H2	SW
VQT5-PLQ/P	5	25	21	10,5	M14X1,5	8	22
VQT8-PLQ/P	8	32	26	13,0	M20X1,5	10	30

Codice	H	H1	ØD5	ØD6	L	Prezzo unit.
						da 1 a 3
VQT5-PLQ/P	16	4,5	15	25	3,5	47,70 €
VQT8-PLQ/P	18	5,5	21	32	3,5	49,06 €

Dimensioni in mm

New Chiusura 1/4 di giro - Piastra di bloccaggio

Montaggio ad incastro

VQTPLQ/N

- Piastra di bloccaggio per chiusura 1/4 di giro VQT
- Montaggio per delle piastre di spessore superiore a 10 mm
- Materiali:
Corpo in acciaio nichelato


Info

- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite

Accessori

- Chiusura 1/4 di giro VQT

NUOVO!



Piastra di bloccaggio ad incastro
per uno spessore \geq a 10mm

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD2	ØD4	H2	SW
VQT5-PLQ/N	5	14	25	21	8	22
VQT8-PLQ/N	8	20	32	26	10	30

Codice	ØD3 per vite						Prezzo unit.
	H	H1	DIN912	ØD5	ØD6	L	
VQT5-PLQ/N	9	4,5	M2	14	26	5	4
VQT8-PLQ/N	11	5,5	M3	20	33	6	5

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PO
Maniglia a ponte -
Multi-settore, Foro
cieco maschiato



FBL4004_K32
Spazzola al metro,
Polipropilene nero
striato (PP)



PAS
Maniglia a ponte,
Reinforced PA
thermoplastic



LRR-53
Chiavistello con
bloccaggio, Lucchetto
a molla inox



MO
Coppia ruota e vite
senza fine , Bronzo



S_2RS
Cuscinetto radiale a
sfere, Inox



LVT
Mini martinetto
motorizzato 1A, 1
ampere



PTA40
Articolato piede con
base solida Ø 40,
3000N



ZG125
Ingranaggio dritto in
plastica, Plastica
lavorata (delrin)



PAMF100EB
Piede snodato con
base stampata
fissabile Ø100, Piede



PSG08S
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



BAN
Connettore / supporto
per profili alluminio,
Regolabile

Prodotti correlati



VQTplqn
Chiusura ¼ di giro -
Piastra di bloccaggio,
Montaggio ad incastro



VQT
Chiusura ¼ di giro per
bloccaggio , Manopola
plastica o inox