


## Rapporto 1:1

### Delrin lavorato

- Modulo da 0,8 a 2,5
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Dentatura Gleason
- Materiale:  
Plastica delrin
- T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C
- Per una coppia occorrono  
2 componenti



INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA	Per 20 denti a 1000 giri/mn.					
	2,5 MOD	2,0 MOD	1,5 MOD	1,25 MOD	1,0 MOD	0,8 MOD
Coppia (Nm)	0,91	0,46	0,20	0,15	0,12	0,03
Potenza (kW)	0,09	0,05	0,02	0,016	0,013	0,003

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22% Su richiesta		

Codice	Denti Z	Modulo	ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vite		Prezzo unit. da 1 a 5
											R	T	
ZB0.8-16	16	0,8	12,80	20	13,93	6	10	16,00	12,21	3,00	M3	3,00	10,11 €
ZB0.8-20	20		16,00	20	17,13	6	13	14,76	10,51	3,40	M3	3,40	13,17 €
ZB0.8-25	25		20,00	20	21,13	6	16	13,36	8,00	4,24	M3	4,24	18,29 €
ZB0.8-30	30		24,00	20	25,13	6	20	11,96	6,00	5,09	M3	5,09	19,75 €
ZB1-20	20	1,0	20,00	25	21,41	8	18	18,45	14,00	4,24	M4	4,24	20,18 €
ZB1-25	25		25,00	25	26,41	8	22	16,68	10,80	5,28	M4	5,28	21,51 €
ZB1-30	30		30,00	25	31,41	8	26	14,95	8,00	6,35	M4	6,35	22,93 €
ZB1.25-20	20		25,00	23	26,70	8	22	15,27	9,00	6,00	M4	6,00	20,50 €
ZB1.25-30	30	1,25	37,50	36	39,30	10	30	23,47	13,50	8,00	M4	8,00	26,25 €
ZB1.5-20	20		30,00	35	32,12	10	26	25,17	18,00	6,35	M4	6,35	21,81 €
ZB1.5-25	25		37,50	35	39,62	10	32	22,57	13,50	8,00	M4	8,00	25,38 €
ZB1.5-30	30		45,00	35	47,12	10	38	19,92	9,00	9,50	M4	9,50	26,86 €
ZB2-20	20	2,0	40,00	42	43,00	12	34	29,00	19,00	8,50	M5	8,50	25,56 €
ZB2-25	25		50,00	42	52,83	12	40	25,52	12,00	10,60	M5	10,60	28,50 €
ZB2-30	30		60,00	42	63,00	12	50	21,87	7,00	12,70	M5	12,70	32,04 €
ZB2.5-16	16		40,00	50	43,50	15	35	36,80	27,50	8,00	M5	8,00	26,14 €
ZB2.5-20	20	2,5	50,00	50	54,00	15	40	33,50	20,00	10,60	M5	10,60	32,60 €
ZB2.5-25	25		62,50	50	66,00	15	55	30,50	15,00	15,00	M5	15,00	37,10 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RT61ss

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa



TCSH

Tenditore per catena automatico, Con pattino



EPRC

Dado cilindrico a passo lungo, Dado cilindrico-fino a 40mm di corsa ...



CHMR50

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 107 Nm



TS01\_TW01

Guida lineare su binario Drylin® T, fino a 7000 N



KB\_WW

Manicotto chiuso a sfere di precisione, Economica



PRF-CHAR-POU

Attrezzi, Carrello attrezzi



PRES

Accessori per pressa PRES-3HR e PRES-4HR, Portapinzine



FF20

Riduttore ad alberi paralleli, da 5.80 a 23 Nm



FUSS

Ghiera autofrenante per cuscinetto, Ghiera autofrenante -



NIN

Dado autofrenante , Acciaio



MAX26

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 0,075 a 0,6Nm

## Prodotti correlati



SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1