
Ingranaggio conico plastica

Rapporto 1:1

Delrin lavorato

- ***Modulo da 0,8 a 2,5***
- *Componenti lavorati*
- *Angolo di pressione 20°*
- *Dentatura Gleason*
- *Materiale:*
  Plastica delrin
- *T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C*
- *Per una coppia occorrono 2 componenti*





INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA	Per 20 denti a 1000 giri/mn.					
	2,5 MOD	2,0 MOD	1,5 MOD	1,25 MOD	1,0 MOD	0,8 MOD
Coppia (Nm)	0,91	0,46	0,20	0,15	0,12	0,03
Potenza (kW)	0,09	0,05	0,02	0,016	0,013	0,003

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice	Denti Z	Modulo	ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vite R	Vite T	Prezzo unit. da 1 a 5
ZB0.8-16	16	0,8	12,80	20	13,93	6	10	16,00	12,21	3,00	M3	3,00	10,11 €
ZB0.8-20	20		16,00	20	17,13	6	13	14,76	10,51	3,40	M3	3,40	13,17 €
ZB0.8-25	25		20,00	20	21,13	6	16	13,36	8,00	4,24	M3	4,24	18,29 €
ZB0.8-30	30		24,00	20	25,13	6	20	11,96	6,00	5,09	M3	5,09	19,75 €
ZB1-20	20	1,0	20,00	25	21,41	8	18	18,45	14,00	4,24	M4	4,24	20,18 €
ZB1-25	25		25,00	25	26,41	8	22	16,68	10,80	5,28	M4	5,28	21,51 €
ZB1-30	30		30,00	25	31,41	8	26	14,95	8,00	6,35	M4	6,35	22,93 €
ZB1.25-20	20	1,25	25,00	23	26,70	8	22	15,27	9,00	6,00	M4	6,00	20,50 €
ZB1.25-30	30		37,50	36	39,30	10	30	23,47	13,50	8,00	M4	8,00	26,25 €
ZB1.5-20	20	1,5	30,00	35	32,12	10	26	25,17	18,00	6,35	M4	6,35	21,81 €
ZB1.5-25	25		37,50	35	39,62	10	32	22,57	13,50	8,00	M4	8,00	25,38 €
ZB1.5-30	30		45,00	35	47,12	10	38	19,92	9,00	9,50	M4	9,50	26,86 €
ZB2-20	20	2,0	40,00	42	43,00	12	34	29,00	19,00	8,50	M5	8,50	25,56 €
ZB2-25	25		50,00	42	52,83	12	40	25,52	12,00	10,60	M5	10,60	28,50 €
ZB2-30	30		60,00	42	63,00	12	50	21,87	7,00	12,70	M5	12,70	32,04 €
ZB2.5-16	16	2,5	40,00	50	43,50	15	35	36,80	27,50	8,00	M5	8,00	26,14 €
ZB2.5-20	20		50,00	50	54,00	15	40	33,50	20,00	10,60	M5	10,60	32,60 €
ZB2.5-25	25		62,50	50	66,00	15	55	30,50	15,00	15,00	M5	15,00	37,10 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)



Boccola di posizionamento, Acciaio



Sfera portante a incastro, Leggero



Rotella per profilo alluminio, Rotella liscia



Testa a snodo maschio, Inox / PTFE




Squadra pieghevole, Per carico pesante




Cinghia di posizionamento T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto , Inox



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 28 Nm



Cuscinetto radiale flangiato, Montaggio con circlips



Ingranaggio dritto in plastica stampata , Nylon stampato



Cuscinetto combinato senza anello interno, Needle and roller bearings

Prodotti correlati



Ingranaggio conico inox, 1:1



Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1