Chiusura a farfalla

New

GT64 AC161

Tolleranze di montaggio normali

NUOVO!

- ***Chiusura a eccentrico tramite rotazione della farfalla di manovra***
- *Ritorno in posizione automatico della farfalla grazie ad un sistema a molla*
- *Modello concepito per agganciarsi in una gola (utilizzo di un **gancio AC161** possibile ma non indispensabile)*
- *Buona resistenza alla trazione*
- *Utilizzo semplice*
- *Ingombro ridotto*
- *In posizione aperta l'insieme torna alla posizione iniziale*
- *Grande sicurezza contro le aperture accidentali (in caso di vibrazioni ad esempio)*
- *Permette un utilizzo senza guarnizioni e una grande flessibilità nelle tolleranze di posizionamento*
- *Materiali:*
  Acciaio zincato bianco o inox



GT64



AC161

Info

- *La quota approssimativa di montaggio: X=32.7mm per una tensione di circa 60 daN*
- *Gancio utilizzabile:* **AC161**



Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	Materiale	Spessore delle staffa di fissaggio	Spessore gancio	Corsa	Tensione max (daN)	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 9
Chiusura a farfalla							
GT64-ZB	Acciaio zincato bianco	15/10	12/10	6	80	39	8,12 €
GT64-SS	Inox 303 grezzo	15/10	12/10	6	80	39	10,12 €
Riscontro							
AC161-ZB	Acciaio zincato bianco	15/10	12/10	-	-	3,7	0,29 €
AC161-SS	Inox 303 grezzo	15/10	12/10	-	-	3,7	0,39 €

Dimensioni in mm

New

Chiusura a farfalla a molla

Tolleranze di montaggio ampie

GT64R AC161

NUOVO!

- ***Chiusura a eccentrico tramite rotazione della farfalla di manovra***
- *Ritorno in posizione automatico della farfalla grazie ad un sistema a molla*
- *Modello concepito per agganciarsi in una gola (utilizzo di un* ***gancio AC161*** *possibile ma non indispensabile)*
- *Buona resistenza alla trazione*
- *Utilizzo semplice*
- *Ingombro ridotto*
- *In posizione aperta l'insieme torna alla posizione iniziale*
- *Grande sicurezza contro le aperture accidentali (in caso di vibrazioni ad esempio)*
- *Permette un utilizzo senza guarnizioni e una grande flessibilità nelle tolleranze di posizionamento*
- *Materiali:*
  Acciaio zincato bianco o inox

Vantaggi

- *Compensazione delle tolleranze di montaggio tramite 4 molle*

Info

- *La quota approssimativa di montaggio: X=31,4mm per una tensione di circa 60 daN.*
- *Riscontro utilizzabile:* **AC161**



GT64R



AC161

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-3%	-5%	Su richiesta

Codice	Materiale	Spessore delle staffa di fissaggio	Spessore gancio	Corsa	Tensione max (daN)	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 9
Chiusura a farfalla							
GT64R-ZB	Acciaio zincato bianco	15/10	20/10	6	80	39	10,93 €
GT64R-SS	Inox 303 grezzo	15/10	20/10	6	80	39	13,27 €
Riscontro							
AC161-ZB	Acciaio zincato bianco	15/10	20/10	-	-	3,7	0,29 €
AC161-SS	Inox 303 grezzo	15/10	20/10	-	-	3,7	0,39 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...

Cuscinetto obliquo a sfere, Acciaio

Pistoncino a molla, Anello distanziatore per pistoncino a molla SLB

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio

Screen support, Basic support

Guida mini Drylin® N, Larghezza 17 mm

Morsetto porta guide, Conico singolo

Cuscinetto assiale a sfere a semplice effetto, Sfere acciaio

Aggancio per tirante chiusura in gomma, Aggancio

Anelli d'arresto per alberi, Anello tipo E



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a

Accessorio per indicatori, Flangia

Piede snodato tutto inox Ø30, Ø 30

Prodotti correlati

Chiusura a farfalla a molla, Tolleranze di montaggio ampie